



Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production

Discover simplicity



# EasyTouch



Take it Easy,  
Take EasyTouch

# Dati tecnici

## Caratteristiche tecniche

### Performance:

Memoria interna da 1 GB, 20.000 risultati  
20.000 curve - 1.000 programmi.

### Display:

Touchscreen da 2,3", risoluzione: 320 x 240 pixel, 65.535 colori.

### Alimentazione:

Batteria ricaricabile interna 3,6 V - 2.700 mAh, 9 ore di autonomia.

## Opzioni

Software F3 Explorer (cavo USB incluso).

Firmware upgrade per visualizzare su EasyTouch curve e statistiche.

Bluetooth integrato per stampante o per collegamento a trasduttori wireless (SMC BT; SMC BT; RMC BT; RMCTA BT).



	FREEDOM SMC\SMCI	FREEDOM SMC trasduttore statico per test con chiavi dinamometriche - versione SMC I anche per avvitatori ad impulsi (no shut off). Disponibile anche con Bluetooth.
	FREEDOM SMC\SMCI FREEDOM JSML	Trasduttore di coppia statico (SMC\SMCI) con simulatore di giunto (JSML) per controllo chiavi dinamometriche, avvitatori 1 step o multistep e avvitatori ad impulsi (shut off e non shut off). Disponibile anche con Bluetooth.
	FREEDOM RMC\RMCTA	Trasduttore di coppia (RMC) e Coppia\Angolo (RMCTA) rotante, per il controllo di chiavi dinamometriche e avvitatori (impulsi shut off e non; 1 step e multistep) direttamente sul giunto. Disponibile anche con Bluetooth.
	FREEDOM FWE	Chiave dinamometrica elettronica per serraggi in coppia (FWE).
	FREEDOM FSE	Per serraggi a coppie comprese tra: 0.2 -5 Nm.

## Discover simplicity



**SCS Concept Group SAS**  
6 rue Gaston Prétôt  
Parc d'Activités des Courts Cantons  
25200 MONTBELIARD - (France)  
info@scsconcept.eu - [www.scsconcept.eu](http://www.scsconcept.eu)



**Q-direct GmbH**  
84180 Loiching - Kronwieden - Zeppelinstr. 2 - (Germany)  
info@q-direct.eu - [www.q-direct.eu](http://www.q-direct.eu)

Your local distributor